

Entgrattechnik

1x	Durchlauf-Entgratmaschine LISSMAC SBM-S 1000 Schleifband-Entgratung Trockenabsaugung	Arbeitsbereich Materialdicke 0,5-20mm Durchlassbreite 1.000mm	Beidseitige Entgratung und Kantenverrundung von Platinen aus Edelstahl in einem Durchlauf Trockenbearbeitung
1x	Durchlauf-Entgratmaschine LISSMAC SBM-L 1500 Schleifband-Entgratung Trockenabsaugung	Arbeitsbereich Materialdicke 0,5-50mm Durchlassbreite 1.500mm	Beidseitige Entgratung und Kantenverrundung von Platinen aus Stahl in einem Durchlauf Trockenbearbeitung
1x	Durchlauf-Entgratmaschine LISSMAC SBM-M 1500 S2 Schleifband-Entgratung Nassabsaugung, ex-geschützt Aggregate oben/unten getrennt abschalt- und einstellbar	Arbeitsbereich Materialdicke 0,5-50mm Durchlassbreite 1.500mm	Einseitige oder beidseitige Entgratung und Kantenverrundung von Platinen aus Aluminium in einem Durchlauf Trockenbearbeitung
1x	Durchlauf-Entgratmaschine LISSMAC SBM-XS G1E1 Kleinteilebearbeitung Schleifband-Entgratung Trockenabsaugung Magnetisch	Arbeitsbereich Materialdicke 1-15mm Teilegr. 25x25 - 200x200mm Durchlassbreite 300mm	Beidseitige Entgratung und Kantenverrundung von Platinen aus Stahl in einem Durchlauf Trockenbearbeitung
1x	Durchlauf-Entgratmaschine LISSMAC SBM-XS G1E1 Kleinteilebearbeitung Schleifband-Entgratung Trockenabsaugung, ex-geschützt Vacuumtisch	Arbeitsbereich Materialdicke 1-15mm Teilegr. 45x45 - 200x200mm Durchlassbreite 300mm	Beidseitige Entgratung und Kantenverrundung von Platinen aus Aluminium + Edelstahl in einem Durchlauf Trockenbearbeitung
1x	Durchlauf-Entgratmaschine (Schleifband) BÜTFERING Prima 2KB 11 Schleifband-Entgratung	Arbeitsbereich Materialdicke max. 150mm Durchlassbreite 1.000mm	Einseitige Entgratung / Oberflächen-Schliff (Optik) in einem Durchlauf Trockenbearbeitung
1x	Kanten-Entgratmaschine RSA – RASAMAX Mono Bürsten-Entgratung	Arbeitsbereich Dünnblech, gewichts- u. größenabhängig	Kanten-Entgratung Manuelle Zuführung Trockenbearbeitung
	Div. Bandschleifmaschinen		Manuelle Entgratung / Anfasen / Kantenverrundung etc.

1x	Gleitschleif- (Trowalisier-) Anlage RÖSLER R 420 EC Kombination mit Trockner	Arbeitsbereich Fassungsvermögen 420L Arbeitsbecken- Querschnitt 365mm	
1x	Gleitschleif- (Trowalisier-) Anlage RÖSLER R 260 EC Kombination mit Trockner	Arbeitsbereich Fassungsvermögen 320L Arbeitsbecken- Querschnitt 300mm	
1x	Gleitschleif- (Trowalisier-) Anlage RÖSLER FKS 02.1 E Kombination mit Trockner	Arbeitsbereich Speziell für Kleinteile > 10mm ²	Fliehkraftanlage
1x	Gleitschleif- (Trowalisier-) Anlage RÖSLER FKS 04.1 E-SM Kombination mit Trockner	Arbeitsbereich Speziell für Kleinteile > 10mm ²	Fliehkraftanlage