

# Entgrattechnik

1x	<p>Durchlauf-Entgratmaschine mit Roboter LISSMAC SBM-L 1500 G1S2</p> <p>Schleifband-Entgratung Trockenabsaugung Aggregate oben/unten getrennt abschalt- und einstellbar</p> <p>Automatisiertes Entgraten mit Teqram EasyDebur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industrieroboter mit 6 Achsen</li> <li>- EasyEye 3D-Vision-Controller</li> <li>- Automatisiertes Be- und Entladen</li> <li>- Vision-gesteuerte Robotik mit EasyFlexibleFramework</li> </ul>	<p>Arbeitsbereich</p> <p>Materialdicke 0,5-50mm Durchlassbreite 1.500mm</p> <p>Roboter Tragkraft 100 Kg Aktionsradius 3.050mm</p>	<p>Einseitige oder beidseitige Entgratung und Kantenverrundung von Platinen aus <b>Edelstahl</b> in einem Durchlauf</p> <p>Trockenbearbeitung</p>
1x	<p>Durchlauf-Entgratmaschine LISSMAC SBM-L 1500 G1S2</p> <p>Schleifband-Entgratung Trockenabsaugung Aggregate oben/unten getrennt abschalt- und einstellbar</p>	<p>Arbeitsbereich</p> <p>Materialdicke 0,5-50mm Durchlassbreite 1.500mm</p>	<p>Einseitige oder beidseitige Entgratung und Kantenverrundung von Platinen aus <b>Edelstahl</b> in einem Durchlauf</p> <p>Trockenbearbeitung</p>
1x	<p>Durchlauf-Entgratmaschine LISSMAC SBM-L 1500 G1S2</p> <p>Schleifband-Entgratung Trockenabsaugung Aggregate oben/unten getrennt abschalt- und einstellbar</p>	<p>Arbeitsbereich</p> <p>Materialdicke 0,5-50mm Durchlassbreite 1.500mm</p>	<p>Einseitige oder beidseitige Entgratung und Kantenverrundung von Platinen aus <b>Stahl</b> in einem Durchlauf</p> <p>Trockenbearbeitung</p>
1x	<p>Durchlauf-Entgratmaschine LISSMAC SBM-L 1500 G1S2</p> <p>Schleifband-Entgratung Nassabsaugung, ex-geschützt Aggregate oben/unten getrennt abschalt- und einstellbar</p>	<p>Arbeitsbereich</p> <p>Materialdicke 0,5-50mm Durchlassbreite 1.500mm</p>	<p>Einseitige oder beidseitige Entgratung und Kantenverrundung von Platinen aus <b>Aluminium</b> in einem Durchlauf</p> <p>Trockenbearbeitung</p>
1x	<p>Durchlauf-Entgratmaschine LISSMAC SBM-XS G1E1</p> <p>Kleinteilebearbeitung</p> <p>Schleifband-Entgratung Trockenabsaugung Magnettisch</p>	<p>Arbeitsbereich</p> <p>Materialdicke 1-15mm Teilegr. 25x25 - 200x200mm Durchlassbreite 300mm</p>	<p>Beidseitige Entgratung und Kantenverrundung von Platinen aus <b>Stahl</b> in einem Durchlauf</p> <p>Trockenbearbeitung</p>

1x	Durchlauf-Entgratmaschine LISSMAC SBM-XS G1E1  Kleinteilebearbeitung  Schleifband-Entgratung Trockenabsaugung, ex-geschützt Vacuumtisch	Arbeitsbereich Materialdicke 1-15mm Teilegr. 45x45 - 200x200mm Durchlassbreite 300mm	Beidseitige Entgratung und Kantenverrundung von Platinen aus <b>Aluminium + Edelstahl</b> in einem Durchlauf  Trockenbearbeitung
1x	Kanten-Entgratmaschine RSA – RASAMAX Mono  Bürsten-Entgratung	Arbeitsbereich Dünoblech, gewichts- u. größenabhängig	Kanten-Entgratung Manuelle Zuführung  Trockenbearbeitung
	Div. Bandschleifmaschinen		Manuelle Entgratung / Anfasen / Kantenverrundung etc.
1x	Gleitschleif- (Trowalisier-) Anlage RÖSLER R 420 EC  Kombination mit Trockner	Arbeitsbereich Fassungsvermögen 420L  Arbeitsbecken- Querschnitt 365mm	
1x	Gleitschleif- (Trowalisier-) Anlage RÖSLER R 260 EC  Kombination mit Trockner	Arbeitsbereich Fassungsvermögen 320L  Arbeitsbecken- Querschnitt 300mm	
1x	Gleitschleif- (Trowalisier-) Anlage RÖSLER FKS 02.1 E  Kombination mit Trockner	Arbeitsbereich  Speziell für Kleinteile > 10mm <sup>2</sup>	Fliehkraftanlage
1x	Gleitschleif- (Trowalisier-) Anlage RÖSLER FKS 04.1 E-SM  Kombination mit Trockner	Arbeitsbereich  Speziell für Kleinteile > 10mm <sup>2</sup>	Fliehkraftanlage